

Termékismertető

Diesel Leichtlauf 10W-40 motorolaj

Leírás

Nagyteljesítményű Leichtlauf motorolaj, a legkorszerűbb adaléktechnológiával és szintetikus komponensekkel. A motorolaj szennyeződés-elviselő tulajdonsága speciálisan a dízelgépjárművek magasabb koromterhelésére van szabva. Alkalmos füstgáz-turbófeltöltéssel (ATL) vagy anélkül, valamint léghűtéssel (LLK) vagy anélkül gyártott személygépkocsi dízelmotorokhoz egész éves használatra és kielégíti a legkorszerűbb motorkonceptió állította követelményeket.

Tulajdonságok

- könnyű motorfutás
- kiváló szennyeződés-elviselő sajátosság
- kitűnő magas- és alacsony hőmérsékleti magatartás
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
- kiváló motortisztaság
- nagy nyírószilárdság
- optimális kifáradási stabilitás
- nagyfokú kopásvédelem
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- turbóra tesztelt

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A3 • ACEA B4 • MB-jóváhagyás 229.1 • MB-jóváhagyás 229.3 • VW 505 00

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Peugeot Citroën (PSA) B71 2294 • Renault RN 0710

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	10W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,870 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	95,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -30 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -25 °C-on [CCS]	<= 7000 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	150	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>= 3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-36 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	12,0 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	232 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	10,8 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,0-1,6 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	2,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Optimális léghűtéssel vagy anélkül gyártott korszerű személygépkocsi szívó és turbómotorokhoz, mint TDI és Common Rail befecskendezés. Alkalmas hosszú olajcsere intervallumok esetén és megfelel a magas motorikus követelményeknek.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiegészítések

1 l-es műanyag kanna	1386	D-GB-I-E-P
1 l-es műanyag kanna	21314	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	1387	D-GB-I-E-P
5 l-es műanyag kanna	21315	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	1388	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	1389	D-GB
205 l-es fémhordó	1397	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.