

Termékismertető

Cera Tec motorolaj adalék 300ml

Leírás

Hexagonális bórnitrid [BN] bázisú mikrokerámias szilárd kenőanyag-szuszpenzió válogatott alapolajokban. A lamináris grafitszerű szerkezet csökkenti a súrlódást ill. kopást és kiküszöböli a fémnek fémmel történő közvetlen érintkezését. A < 0,5 µm-es szemcseméretnek köszönhetően maximális szűrhetőséget garantál és gátolja a szilárd kenőanyagrészek üledését.

Tulajdonságok

- csökkenti a súrlódási veszteséget
- dízel részecskeszűrésre alkalmas
- keverhető valamennyi forgalmazott motorolajjal
- nyugodt működést biztosít
- maximális termikus stabilitás
- kitűnő stabilitás magas és alacsony hőmérsékleteken
- katalizátorra tesztelt
- rendkívül nyomásálló
- maximális szűrhetőséget biztosít
- nincs üledés
- növeli a motor élettartamát
- kémiaileg semleges
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást

Technikai adatok

Bázis	BN mikrokerámia	
Szín/megjelenés	narancs	
Részecskeméret:	többségében < 0,5 µm	
Kerámiarészecskék hőmérsékleti stabilitása	max. 1200 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0,893 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 20 °C-on	~250 mPas	DIN 51398
Lobbanáspont	>100 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-20 °C	DIN ISO 3016
Állag	folyékony	
Illat	jellegzetes	

Felhasználási területek

Motorok, kompresszorok, szivattyúk és hajtóművek kenőolajához történő adagolásra. Kiválóan alkalmas személy- és haszongépjármű motorokhoz (benzin és dízel üzemű). A kereskedelemben kapható minden motorolajjal és gépjármű váltóolajjal keverhető. A kiszérelés tartalma 3-5 l olajhoz elegendő.

Alkalmazás

A 250 ml-es kiszérelés 5 liter motorolajhoz elegendő. Tartós hatás 50.000 km-ig. Használat előtt jól rázzuk fel.

Megjegyzés

Hidraulikus tengelykapcsolókhöz nem alkalmazható!

Forgalmazott készletek

300 ml-es aludoboz 7181 CZ-RO-H-BG

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.